




Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, regolazione a leva
3 ways, pressure compensated flow regulator valve, lever operated

mod. RF-A-34-L



Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version



Modello Type	P, C, T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
		Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RF-A-34-L	3/4" GAS	150 l/min 40 gpm	90 l/min 24 gpm	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ



Sigla di ordinazione / Ordering code

RF-A-34-L	-
Modello Type	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (7)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.