



Valvola regolatrice di flusso a due vie compensata modulare con valvola di non ritorno – luce 6
Two ways compensated flow regulator with check valve, sandwich mounting – NG6

mod. RF2-50-D-F-C3-VU

Corpo in alluminio
Aluminium body






Portata massima Max flow	30 l/min 8 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 8 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	Dimensione L Dimension L
Codice Regolazione A Adjustment code A	Da 77 a 83 From 77 to 83
Codice Regolazione B Adjustment code B	Da 71 a 78 From 71 to 78




Regolazioni Adjustments


A
Manopola con vite di bloccaggio
Handknob with locking src



B
Manopola
Handknob



Su richiesta
On request
VEI



Manopola con vite di bloccaggio
Handknob with locking src

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF2-50-D-F-C3-VU

A

Modello
Type

Codice regolazione
Adjustment code
A, B, VEI

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE(3)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.