



Valvola regolatrice di flusso a due vie compensata modulare con valvola di non ritorno – luce 6
Two ways compensated flow regulator with check valve, sandwich mounting – NG6

mod. RF2-50-D-F-C3-VU-TC




Corpo in alluminio
Aluminium body



Portata massima Max flow	30 l/min 8 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 8 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ



Regolazioni Adjustments		
A Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking screw	B Manopola Handknob	Su richiesta On request VEI Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking screw

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF250-D-F-C3-VU-TC	A
Modello Type	Codice regolazione Adjustment code A, B, VEI

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE(3)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.