



Valvola regolatrice di flusso a tre vie prioritaria modulare con valvola di non ritorno – luce 6
Three ways priority flow regulator with check valve, sandwich mounting – NG6

mod. RFP50-F-C3-VU




Corpo in alluminio
Aluminium Body



Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 25 l/min 0 ÷ 6.6 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ



Regolazioni Adjustments		
A Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking src	B Manopola Handknob	Su richiesta On request VEI Vite con dado Screw with locking src

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP50-F-C3-VU	02	A
Modello Type	Porta controllata Checked port 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, VEI

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE(1)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.