



Valvola riduttrice di pressione modulare – luce 6
Pressure reducing valve, sandwich mounting – NG6

mod. RP25-F-C3

Corpo in alluminio
Aluminium body






Portata massima <i>Max flow</i>	25 l/min <i>6.6 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	20 bar <i>290 psi</i>	5÷25 bar <i>72.5÷362 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
02	120 bar <i>1750 psi</i>	40÷130 bar <i>580÷1900 psi</i>	Nero <i>Black</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A 	B 	C 	D
Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	Piombatura <i>Sealing cap</i>	Cappellotto <i>Cap</i>



Sigla di ordinazione / Ordering code

RP25-F-C3-P	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.