cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine
O100BLL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *Crimping head, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to* 1/2" R2.



SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	40Ton *(44,09 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	6,5-35mm *(0,25"-1,38")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	46mm** *(1,81")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	-
Tubo 2 trecce / *2 braids hose*	1/2"*
Tubo industriale / *Industrial hose*	1"*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+20mm *(0,79")*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	59mm *(2,32")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	200x320x330mm *(7,87"x12,6"x13")*
Peso / *Weight*	11 Kg *(24,25 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑		Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☐		Morsetti speciali *Special dies*
☐		Morsetti freno *Brakes dies*	☐		Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal*
☐		Dispenser portatile *Die holder rack*	☐		
☐			☐		
☐			☐		
☐			☐		

☐		Morsetti freon *Air conditioning dies*	☐		Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump*
☐					
☐					
☐					

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico