cofluid

Гидравлическое оборудование для обработки РВД

Горизонтальный пресс — O100MLL

MADE IN ITALY CE

ОПИСАНИЕ

• Пресс с пневмогидравлической педалью, компактный и легкий, для гидравлических шлангов до 1/2” R2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	40 т
Рабочий диапазон	6,5-35 мм *(0,25”-1,38”)*
Максимальный диаметр обжима	46 мм** *(1,81”)*
Шланг 4-х спиральный	-
Шланг с 2-я оплётками	1/2”*
Промышленные шланги	1”*
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+20 мм *(0,79”)*
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	59 мм *(2,32”)*
Размер ДхШхВ	200x320x330 мм *(7,87”x12,6”x13”)*
Вес	11 кг

☑ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☑	Пневмогидравлическая педаль	☑	Аналоговый измерительный микрометр (для регулировки Ø прессования)	☐	Двухступенчатый ручной насос
☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)	☐	Тормозная насадка	☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)
☐	Стойка для кулачков (штампов)	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

Насадки

Ø (мм)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (мм)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать ** С держателем кулачков (штампов)

www.duet-gidravlika.ru