

ОПИСАНИЕ

- Пресс с двухступенчатым ручным насосом, компактный и легкий, для соединения гидравлических шлангов до 1/2" R2.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	40 Т (44,09 US TONS)
Рабочий диапазон	6,5-35 мм (0,25"-1,38")
Максимальный диаметр обжима	46 мм** (1,81")
Шланг 4-х спиральный	-
Шланг с 2-я оплётками	1/2"
Промышленные шланги	1"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+20 мм (0,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	59 мм (2,32")
Размер ДхШхВ	200x320x330 мм (7,87"x12,6"x13")
Вес	11 кг



= в стандартном комплекте

Аксессуары

<input checked="" type="checkbox"/>	 Двухступенчатый ручной насос	<input checked="" type="checkbox"/>	 Двойная скорость	<input checked="" type="checkbox"/>	 Аналоговый измерительный микрометр (для регулировки Ø прессования)
<input type="checkbox"/>	 Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)	<input type="checkbox"/>	 Тормозная насадка	<input type="checkbox"/>	 Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)
<input type="checkbox"/>	 Стойка для кулачков (штампов)	<input type="checkbox"/>	 Пневмогидравлическая педаль	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Насадки

Ø (мм)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**											
L (мм)	55	55	55	55	55	65	65													

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать ** С держателем кулачков (штампов)